

## **ADT U 53**

## 



- Kupferfrei und biokompatibel
- Aufbrennfähig mit niedrig schmelzenden und hoch expandierenden LFC-Spezialkeramiken
- Entspricht EN ISO 22674
- C € 0123, Sicherheit für Labor und Zahnarzt

Typ:

hart, Typ 3; extrahart, Typ 4 für a-s/a-n

Farbe:

weiß

Indikationen:

- Inlays, Onlays
- Kronen
- kleine Brücken
- Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten
- Verblendbar mit LFC

Zusammensetzung:

(Massenanteile in %)			
Au	55,00	In	2,00
Pt	13,50	Zn	1,40
Ir	0,10	Sn	0,50
Ag	27,50		

## Technische Daten:

Dichte in g/cm³		15,6
Vickershärte HV 5/30	Gusslegierung	(s)130 (a-s)160
	Aufbrennlegierung	(s)130 (n)130 (a-n)180
Dehngrenze R <sub>p0,2</sub> in MPa	Gusslegierung	(s)310 (a-s)410
	Aufbrennlegierung	(s)310 (n)270 (a-n)450
Bruchdehnung in %	Gusslegierung	(s)12 (a-s)8
	Aufbrennlegierung	(s)12 (n)12 (a-n)8
Mittlerer linearer WAK 25 – 500 °C in 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>		16,6
Mittlerer linearer WAK 25 – 600 °C in 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>		16,8
E-Modul in GPa		110
Schmelzintervall in °C		980 - 1050

 $s-Selbstaush \"{a}rtung, \, n-nach \, dem \, Keramikbrand, \, a-s-ausgeh \"{a}rtet \, aus \, dem \, Zustand \, s, \, a-n-ausgeh \"{a}rtet \, aus \, dem \, Zustand \, n$ 

Verarbeitung:

Vorwärmtemperatur der Gießform	en in °C	700
Gießtemperatur in °C		1200
Tiegel		Grafit
Aushärten	Gusslegierung Aufbrennlegierung	550°C/15min 550°C/15min

\* Abkühlen nach dem Keramikbrand siehe Angaben des Keramikherstellers

Geeignete Lote:

Verbindungen nach dem Keramikbrand	ADT-Lot U 710
Verbindungen als Gusslegierung	ADT-Lot C 760

Alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:

- Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
- Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen

- Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen

Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.

Vertrieb durch:

ADT AURUM DENTAL TRADING GmbH

Stresemannstraße 26 40210 Düsseldorf

Telefon: +49 211 9543 2000 Telefax: +49 211 9543 2009

Hersteller: BauerWalser AG · Bunsenstraße 4-6 · 75210 Keltern

**ADT U 53** 

**REV 07-20**